

Reparaturleitfaden Transporter 1991 ➤

Diesel-Einspritz- und Vorglühanlage (2,4 l-Motor)											
Motorkenn- buchstaben	AAB	AJA)		,		,			

Ausgabe 09.1990







Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Transporter 1991 ➤

Diesel-Einspritz- und Vorglühanlage (2,4 I-Motor)

Reparaturgruppe

23 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung

28 - Vorglühanlage



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

23 -	Krafts	stoffaufbereitung, Einspritzung	.1
	1	Kraftstoffeinspritzung instand setzen	.1
	1.1	Kraftstoffeinspritzung instand setzen	
	1.2	Sauberkeitsregeln	
	1.3	Einspritzpumpe instand setzen	.2
	1.4	Kraftstoffilter instand setzen	.8
	1.5	Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen	.9
	1.6	Einspritzpumpe aus- und einbauen	
	1.7	Förderbeginn der Einspritzpumpe überprüfen und einstellen	.16
	1.8	Motorsteuerung prüfen	.19
	1.9	Anschlußstutzen der Einspritzpumpe abdichten	.22
	1.10	Leerlauf- und Abregeldrehzahl einstellen	
	1.11	Grundeinstellung der Restmengeswagen AG:	.24
	1.12	Grundeinstellung der Restmenge swagen AG gibt keine Einspritzdüsen aus und einbauen	.25
	1.13	Einspritzdüsen instand setzen	.26
	1.14	Einspritzdüsen auf Unversehrtheit des Spritzzapfens, Abspritzdruck und Dichtigkeit prüfen.	
		the state of the s	.27
	2	Einspritzpumpe instand setzen	.28
	2.1	Einspritzpumpe instand setzen	.28
	2.2	Einspritzpumpe instand setzen	.33
	2.3	Verstellhebel-Lagerbuchse im Pumpendeckel. Dichtung für Pumpendeckel und O-Ring für	
	2.4 S	Verstellhebelwelle ersetzen	.35
	2.4 %	O-Ring für Mengeneinstellschraube ersetzen	.37
	2.5 g	O-Ring der Welle für Leerlaufdrehzahl ersetzen	.38
	2.6	O-Ring am Deckel für Spritzversteller ersetzen	.38
	2.7	O-Ring für KSB-Hebel/Deckel ersetzen	.39
20	Voral	ühanlage	11
20 -	~ ~		
	1 1	Vorglühanlage prüfen	.40
	1.1 _e	Vorglühanlage prüfen	.40
	1.2 %	Stromaufnahme der Glühkerzen prüfen	.40
	1.3	Glühkerzen prüfen	.40
	1.4	Stromaufnahme der Glühkerzen prüfen	.41
		Addinked on the Market of the	
		The state of the s	
		1949 ₀₀	
		CO600	
		199 Mph	
		., Volkswagen P.C. Umeberrechtlich	
		1544 I DV -	

